

DECLARATION DE PERFORMANCES / DECLARATION OF PERFORMANCES

No 012 S4 CPR 2013



- Code d'identification unique / *Unique identification code* :
Panneaux de particules surfacé mélaminé standard / Melamine faced chipboard standard
PANOPREY HYDRO P3 19 mm
- Numéro permettant l'identification du produit de construction / *Element allowing identification of the construction product* :
Voir emballage : nom du produit, numéro de lot / See packing : product name, batch no.
- Usages prévus / *Intended uses* : **Usage intérieur en milieu sec en tant que composants non structurels / Use in wet areas as non-structural components**
- Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant / *Name, registred name and contact adress of the manufacturer* : **POLYREY SAS - F 24150 BANEUIL – marquage.ce@polyrey.com**
- Nom et adresse de contact du mandataire / *Name and contact adress of the authorised representative* :
Non applicable / Not applicable
- Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances / *Systems of assessment and verification of constancy of performance* :
System 4
- Cas des produits couverts par une norme harmonisée / *For products covered by a harmonised standard* :
Le contrôle de la production en usine est réalisé par le fabricant. Les essais de type des produits sont faits par le fabricant.
Factory production control is carried out by the manufacturer. Product type testing is done by manufacturer.

8. Performances déclarées / Declared performances :

Caractéristiques essentielles / <i>Essential characteristics</i>	Performance	Norme harmonisée / <i>Harmonised technical specification</i>
Résistance en flexion / <i>Flexural tensile strenght</i>	19 mm : 14 N/mm ²	EN 13986 : 2005
Cohésion interne / <i>Internal cohesion</i>	19 mm : 0,45 N/mm ²	
Gonflement en épaisseur après essai cyclique / <i>Thickness swelling under cyclic test conditions</i>	≤ 13 %	
Emission de formaldéhyde / <i>Release of formaldehyde</i>	E1	
Réaction au feu / <i>Reaction to fire</i>	D-s2,d0	
Perméabilité à la vapeur d'eau / <i>Water vapour permeability</i>	NPD	
Isolation aux bruits aériens / <i>Direct airborne sound insulation</i>	NPD	
Absorption acoustique / <i>Sound absorption</i>	NPD	
Conductivité thermique / <i>Thermal conductivity</i>	NPD	
Teneur en pentachlorophénol / <i>Pentachlorophenol content</i>	< 5 ppm	
Masse volumique / <i>Density</i>	≥ 670 kg/m ³	

- Les performances du produit identifié au point 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par / *Signed for and on behalf of the manufacturer by :*

Baneuil, 01 - 07 - 2013

Matthieu GOUMAND
Technology & Innovation Director